

Technische Daten WatPass® ManganGo		1,3 m³/h
Leistungsdaten		
Filterfläche		0,051 m²
Durchflussleistung ca.		0,75 - 1,0 m³/h
max. Fließdruck		8 bar
min. Fließdruck		2,0 bar
Rückspülung/ Brunnenpumpenleistung		1,3 m³/h
Rückspülwassermenge in 15 min ca.		0,33 m³/h
Physikalische Daten GFK-Druckflasche		
Gesamtvolumen		62l
Druckflaschenöffnung		2,5"
Ø GFK-Druckflasche		254 mm
Höhe Druckflasche mit Steuerventil		1593 mm
Filtermaterial Inhalt		41 L
Physikalische Daten PE-Kaliumpermanganatbehälter		
Fassungsvermögen		20 L
Ø Kaliumpermanganatbehälter		265 mm
Höhe Kaliumpermanganatbehälter		445 mm
Maximaler Kaliumpermanganatvorrat		15 KG
Steuerventil		
Steuerkopf mit deutscher Bedienung "NEUHEIT"		Clack WS1 IA
Wasseranschlüsse		1" AG
Abwasseranschluss		12 mm
Elektrische Eigenschaften und Bedingungen		
Stromverbrauch		3 Watt
Elektroanschluss		230/50HZ/15V
min.-max. Wassertemperatur		5 - 30° C
pH-Wert		6,8 – 8 pH
Gewicht der gesamten Anlage		50 KG

Technische Daten WatPass® ManganGo		1,8 m³/h
Leistungsdaten		
Filterfläche		0,073 m²
Durchflussleistung ca.		1,1 - 1,5 m³/h
max. Fließdruck		8 bar
min. Fließdruck		2,0 bar
Rückspülung/ Brunnenpumpenleistung		1,8 m³/h
Rückspülwassermenge in 15 min ca.		0,55 m³/h
Physikalische Daten GFK-Druckflasche		
Gesamtvolumen		87 L
Ø GFK-Druckflasche		304 mm
Höhe Druckflasche mit Steuerventil		1543 mm
Filtermaterial Inhalt		57 L
Physikalische Daten PE-Kaliumpermanganatbehälter		
Fassungsvermögen		20 L
Ø Kaliumpermanganatbehälter		265 mm
Höhe Kaliumpermanganatbehälter		445 mm
Maximaler Kaliumpermanganatvorrat		15 KG
Steuerventil		
Steuerkopf mit deutscher Bedienung "NEUHEIT"		Clack WS1 IA
Wasseranschlüsse		1" AG
Abwasseranschluss		12 mm
Elektrische Eigenschaften und Bedingungen		
Stromverbrauch		3 Watt
Elektroanschluss		230/50HZ/15V
min.-max. Wassertemperatur		5 - 30° C
pH-Wert		6,8 – 8 pH
Gewicht der gesamten Anlage		70 KG

Technische Daten WatPass® ManganGo	2,5m³/h
Leistungsdaten	
Filterfläche	0,084 m²
Durchflussleistung ca.	1,3 - 1,7 m³/h
max. Fließdruck	8 bar
min. Fließdruck	2,0 bar
Rückspülung/ Brunnenpumpenleistung	2,5 m³/h
Rückspülwassermenge in 15 min ca.	0,63 m³/h
Physikalische Daten GFK-Druckflasche	
Gesamtvolumen	105 L
Druckflaschenöffnung	2,5"
Ø GFK-Druckflasche	334 mm
Höhe Druckflasche mit Steuerventil	1593 mm
Filtermaterial Inhalt	56,6 L
Physikalische Daten PE-Kaliumpermanganatbehälter	
Fassungsvermögen	20 L
Ø Kaliumpermanganatbehälter	265 mm
Höhe Kaliumpermanganatbehälter	445 mm
Maximaler Kaliumpermanganatvorrat	15 KG
Steuerventil	
Steuerkopf mit deutscher Bedienung "NEUHEIT"	Clack WS1 IA
Wasseranschlüsse	1" AG
Abwasseranschluss	12mm
Elektrische Eigenschaften und Bedingungen	
Stromverbrauch	3 Watt
Elektroanschluss	230/50HZ/15V
min.-max. Wassertemperatur	5 - 30° C
pH-Wert	6,8 – 8 pH
Gewicht der gesamten Anlage	90 KG

Technische Daten WatPass® ManganGo		3,0 m³/h
Leistungsdaten		
Filterfläche		0,1 m²
Durchflussleistung ca.		1,5 - 2,0 m³/h
max. Fließdruck		8 bar
min. Fließdruck		2,0 bar
Rückspülung/ Brunnenpumpenleistung		3,0 m³/h
Rückspülwassermenge in 15 min ca.		0,75 m³/h
Physikalische Daten GFK-Druckflasche		
Gesamtvolumen		150 L
Druckflaschenöffnung		2,5"
Ø GFK-Druckflasche		369 mm
Höhe Druckflasche mit Steuerventil		1874 mm
Filtermaterial Inhalt		90,0 L
Physikalische Daten PE-Kaliumpermanganatbehälter		
Fassungsvermögen		20 L
Ø Kaliumpermanganatbehälter		265 mm
Höhe Kaliumpermanganatbehälter		445 mm
Maximaler Kaliumpermanganatvorrat		15 KG
Steuerventil		
Steuerkopf mit deutscher Bedienung "NEUHEIT"		Clack WS1 IA
Wasseranschlüsse		1" AG
Abwasseranschluss		12mm
Elektrische Eigenschaften und Bedingungen		
Stromverbrauch		3 Watt
Elektroanschluss		230/50HZ/15V
min.-max. Wassertemperatur		5 - 30° C
pH-Wert		6,8 – 8 pH
Gewicht der gesamten Anlage		110 KG

Technische Daten WatPass® ManganGo		3,7 m³/h
Leistungsdaten		
Filterfläche		0,123 m²
Durchflussleistung ca.		1,9 - 2,5 m³/h
max. Fließdruck		8 bar
min. Fließdruck		2,0 bar
Rückspülung/ Brunnenpumpenleistung		3,7 m³/h
Rückspülwassermenge in 15 min ca.		0,92 m³/h
Physikalische Daten GFK-Druckflasche		
Gesamtvolumen		194 L
Druckflaschenöffnung		2,5"
Ø GFK-Druckflasche		406 mm
Höhe Druckflasche mit Steuerventil		1871 mm
Filtermaterial Inhalt		110 L
Physikalische Daten PE-Kaliumpermanganatbehälter		
Fassungsvermögen		72 L
Ø Kaliumpermanganatbehälter		445 mm
Höhe Kaliumpermanganatbehälter		330 mm
Maximaler Kaliumpermanganatvorrat		50 KG
Steuerventil		
Steuerkopf mit deutscher Bedienung "NEUHEIT"		Clack WS1 IA
Wasseranschlüsse		1" AG
Abwasseranschluss		19mm
Elektrische Eigenschaften und Bedingungen		
Stromverbrauch		3 Watt
Elektroanschluss		230/50HZ/15V
min.-max. Wassertemperatur		5 - 30° C
pH-Wert		6,8 – 8 pH
Gewicht der gesamten Anlage		130 KG

Technische Daten WatPass® ManganGo		5,0 m³/h
Leistungsdaten		
Filterfläche		0,164 m²
Durchflussleistung ca.		2,5 - 3,3 m³/h
max. Fließdruck		8 bar
min. Fließdruck		2,0 bar
Rückspülung/ Brunnenpumpenleistung		5,0 m³/h
Rückspülwassermenge in 15 min ca.		1,25 m³/h
Physikalische Daten GFK-Druckflasche		
Gesamtvolumen		257 L
Druckflaschenöffnung		4"
Ø GFK-Druckflasche		480 mm
Höhe Druckflasche mit Steuerventil		1922 mm
Filtermaterial Inhalt		150 L
Physikalische Daten PE-Kaliumpermanganatbehälter		
Fassungsvermögen		72 L
Ø Kaliumpermanganatbehälter		445 mm
Höhe Kaliumpermanganatbehälter		880mm
Maximaler Kaliumpermanganatvorrat		50 KG
Steuerventil		
Steuerkopf mit deutscher Bedienung "NEUHEIT"		Clack WS1 IA
Wasseranschlüsse		1" AG
Abwasseranschluss		19mm
Elektrische Eigenschaften und Bedingungen		
Stromverbrauch		3 Watt
Elektroanschluss		230/50HZ/15V
min.-max. Wassertemperatur		5 - 30° C
pH-Wert		6,8 – 8 pH
Gewicht der gesamten Anlage		180 KG

Technische Daten WatPass® ManganGo	6,1 m³/h
Leistungsdaten	
Filterfläche	0,219 m²
Durchflussleistung ca.	3,3 - 4,4 m³/h
max. Fließdruck	8 bar
min. Fließdruck	2,0 bar
Rückspülung/ Brunnenpumpenleistung	6,6 m³/h
Rückspülwassermenge in 15 min ca.	1,65 m³/h
Physikalische Daten GFK-Druckflasche	
Gesamtvolumen	330 L
Druckflaschenöffnung	4"
Ø GFK-Druckflasche	552 mm
Höhe Druckflasche mit Steuerventil	1921 mm
Filtermaterial Inhalt	200 L
Physikalische Daten PE-Kaliumpermanganatbehälter	
Fassungsvermögen	72 L
Ø Kaliumpermanganatbehälter	445 mm
Höhe Kaliumpermanganatbehälter	880mm
Maximaler Kaliumpermanganatvorrat	50 KG
Steuerventil	
Steuerkopf mit deutscher Bedienung "NEUHEIT"	Clack WS 1.25 IA
Wasseranschlüsse	1 1/4" AG
Abwasseranschluss	19mm
Elektrische Eigenschaften und Bedingungen	
Stromverbrauch	3 Watt
Elektroanschluss	230/50HZ/15V
min.-max. Wassertemperatur	5 - 30° C
pH-Wert	6,8 – 8 pH
Gewicht der gesamten Anlage	250 KG