Kombinationsanlage Nitrat & Härte

Abb. 1: WatPass N&H 8000

WatPass Kombianlage N&H 8000

Kabinettanlage zur Enthärtung und Entnitratisierung von Trink-und Brauchwasser bis max. 30°C.

WatPass 8000 bestehend aus:

Kabinettgehäuse, GFK- Druckflasche, gefüllt mit hochwertigem Ionenaustauscherharzen, Solebehälter für einen Salzvorrat von max. 120kg, mengengesteuertes Zentralsteuerventil Typ Clack WS 1 CI IA (deutsche Bedienung), integriertes Feinverschneidungsventil, Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum Zentralsteuerventil.

Technische Daten	WatPass N&H 8000 1"
Leistungsdaten	
Für Haushalte bis zu	4-7 Personen
Kapazität bei 10°dH	8.000 L
Kapazität bei 44oom NO3	8.000 L
Kapazität bei 20°dH	4.000 L
Nenndurchfluss*	1,6 m^3/h
max. Rohwasserfließdruck	6,0 bar
min. Rohwasserfließdruck	2,0 bar
Druckverlust bei max. Durchfluss	0,6 bar
Salzverbrauch je Regeneration	4 kg
Regenerationsdauer	60 Minuten
Physikalische Daten Kabinettgehäuse	
Höhe Kabinettgehäuse	1140 mm
Breite Kabinettgehäuse	320 mm
Tiefe Kabinettgehäuse	500 mm
Maximaler Salzvorrat	70 kg
Physikalische Daten GFK-Druckflasche	
GFK-Druckflasche Typ	8x35
Harzinhalt:	
Härte	20 l
Nitrat	10 l
Steuerventil	
Steuerkopf	Clack WS 1 CI IA (deutsche Bedienung)
Wasseranschlüsse	1" AG
Abwasseranschluss	15 mm-3/4"AG
Elektrische Eigenschaften und Bedingungen	
Stromverbrauch	3 Watt
Elektroanschluss	230/ 50/24 V
max. Wassertemperatur	30 °C
Gewicht der gesamten Anlage	30 kg

* nach DIN 19636 (20°dH auf 8°dH)

Abb. 2: Steuerventil Clack WS 1 CI IA

Einbaubedingungen

- Trink- oder Rohwasseranschluss
- Steckdose 230 V / 50 Hz
- Abwasseranschluss
- Druckminderer bei > 6 bar
- Hauswasserfilter am Eingang

Kontakt

- Ladenkiste UG (haftungsbeschränkt) · Bahnhofstr. 5 · 34286 Spangenberg
- Tel.: +49 (0)5663 9389 400
- mail: kontakt@wasserfilter-zentrum.de Internet: www.wasserfilter-zentrum.de